Flurstück
195/3
12
12.00
5.00
12.00
24
11.52
24
12.90⁵
12.90⁵
Radius der geplanten Bodenplatte
Aussenradius der Hülle
12,625 m
gepl.=best. Höhe
498,84 ü.NN
gepl.Höhe 499,00 ü.NN
best. Höhe 498,33 ü.NN
gepl.Höhe 498,50 ü.NN
best. Höhe 498,08 ü.NN
gepl.Höhe 498,60 ü.NN
best. Höhe 498,10 ü.NN
best. = gepl. Höhe 499,01
3.49
8.00
7.52
2.50
24
24
best. Höhe 498,66 ü. NN
gepl. Höhe 498,86 ü. NN
Übergaberaum
RFH +0,50 = 499 ü.NN
best. Höhe 498,60 ü. NN
gepl. Höhe 498,90 ü. NN
Großpufferspeicher
RFH +/- 0,00 = 498,50 ü.NN
gepl.=best. Höhe
498,33 ü.NN
gepl.Höhe 498,60 ü.NN
best. Höhe 498,10 ü.NN
gepl.Höhe 497,74 ü.NN
best. Höhe 498,10 ü.NN
Regenwassereinleitung
in best. Regenrückhaltebecken
RR
N
[redacted]